

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/laser-cross-32-z-trzema-wiazkami-swiatla-p-48.html>



Laser Cross 3.2 z trzema wiązkami światła

Cena	735,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Cross 3.2

Opis produktu

Laser Cross 3.2 z trzema wiązkami światła

Cross 3.2 to samopoziomujący laser liniowy emitujący trzy wiązki światła: poziomą o zakresie pełnych 360 stopni wokół urządzenia, dwie linie pionowe z kątem 90 stopni pomiędzy nimi oraz dolny punkt laserowy. Instrument posiada automatyczny kompensator o dużym zakresie działania. Nadmierne wychylenie przy odblokowanym kompensatorze sygnalizowane jest pulsowaniem linii lasera, po zablokowaniu kompensatora, istnieje natomiast możliwość wyznaczania spadków. **Laser krzyżowy Cross 3.2 to doskonałe wsparcie we wszelkich pracach wykończeniowych**, ustawianiu mebli, układaniu płytek, a także wykonywaniu sufitów podwieszanych i wielu innych prac budowlanych. Laser może współpracować z odbiornikiem do laserów liniowych, na przykład z [odbiornikiem RC-9](#).

Zastosowanie Lamigo Cross 3.2

- Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.
- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszkę, szafki.
- Glazura: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki.
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lamy, regały, podłogi.
- Tapetowanie: tapety, bordiury.
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Renowacje: szafy, regały.
- Wyposażenie wnętrz: obrazy, zasłony, lampy, półki, karnisze.
- Stolarstwo: regały, linie cięcia.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.
- Nadzór: kontrola, obmiary.

Właściwości

- Pozioma linia lasera 360°
- Dwie pionowe linie lasera
- Dolny punkt laserowy
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- Możliwość wyznaczania spadków
- Gniazdo statywu: 1/4"
- Dwuczęściowy uchwyt ścienny z silnymi magnesami i regulowana wysokością.



Dane techniczne :	Dokładność linii poziomej	±2mm na 10m
	Zakres samo-poziomowania	±3,5°
	Zasięg	20m wewnątrz budynku
	Światło lasera Linie:	660nm czerwony
	Gniazdo statywu:	1/4"
	Zakres temperatur pracy	-20°C ~ +50°C
	Zasilanie	4 baterie alkaliczne typ
	Czas pracy	około 22 godzin
	Odporność na pył/wodę	IP 54
	Wymiary	121mm x 116mm x 75
	Waga	540g