

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/laser-cross-3d-p-50.html>



Laser CROSS 3D

Cena	1 480,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Cross 3D

Opis produktu

Wszechstronność zastosowania lasera Cross 3D

Cross 3D to jeden z najbardziej wszechstronnych laserów liniowych w naszej ofercie. Za pomocą trzech umieszczonych poza obrysem obudowy diod laserowych, wyświetla pełną siatkę krzyżujących się ze sobą linii, każdą o zakresie pełnych 360 stopni. Wyposażony jest w tłumiony magnetycznie samopoziomujący kompensator, zapewniający błyskawiczne poziomowanie i pewny pomiar z dokładnością $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$. **Po włączeniu funkcji pulsacji może laser Cross 3D współpracować z odbiornikiem, na przykład z RC-9.** Laser doskonale nadaje się do wszelkich prac wykończeniowych, montażu okien i drzwi, podwieszania sufitów, murowania ścianek działowych, ustawiania mebli i wielu innych.

Zastosowanie Lamigo Cross 3D

- Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.
- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszkę, szafki.
- Glazura: płytki podłogowe, ścienne, półki i detale z płytek.
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki.
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lamy, regały, podłogi.
- Tapetowanie: tapety, bordiury.
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Renowacje: szafy, regały.
- Wyposażenie wnętrz: obrazy, zastony, lampy, półki, karnisze.
- Stolarka: regały, linie cięcia.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.
- Nadzór: kontrola, obmiary.

• Właściwości

- Wyznacza trzy płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość wyznaczania spadków
- Alarm nadmiernego przechyłu
- Możliwość współpracy z detektorem
- Wydajny akumulator litowo-jonowy

• Dane techniczne

Dokładność	$\pm 2\text{mm}$ na 10m
Zakres samo-poziomowania	$\pm 3,5^\circ$



Zasięg

Światło lasera

Zakres temperatur pracy

Zasilanie

Czas pracy

Odporność na pył/wodę

Wymiary

Waga

20m wewnątrz budynku, ok.60m z detektorem

660nm czerwony

-20°C ~ +50°C

Akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4V lub 4 baterie

do 15 godzin

IP 44

142mm x 85mm x 127mm

0,75kg