

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/laser-cross-3dg-p-51.html>

LASER CROSS 3DG

Cena	1 870,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Kod producenta	Cross 3DG
----------------	------------------

Opis produktu

Laser Cross 3DG?

Cross 3DG to alternatywna wersja Crossa 3D świecąca światłem o kolorze zielonym. Instrument ten kierowany jest do użytkowników pracujących w trudnych warunkach oświetleniowych (światło zielone jest dużo lepiej widoczne dla ludzkiego oka niż czerwone).

Wypożyczenie lasera

Ten [laser z zieloną wiązką](#) wyposażony jest w tłumiony magnetycznie samopoziomujący kompensator, zapewniający błyskawiczne poziomowanie i pewny pomiar z dokładnością $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$. **Cross 3DG może współpracować z odbiornikiem do zielonych laserów liniowych**, takim jak RC-10, dodatkowo zwiększającym jego funkcjonalność.

Zastosowanie lasera liniowego Cross 3DG

- Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.
- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
- Glazura: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki.
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi.
- Tapetowanie: tapety, bordiury.
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Renowacje: szafy, regały.
- Wyposażenie wnętrz: obrazy, zasłony, lampy, półki, karnisze.
- Stolarstwo: regały, linie cięcia.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.
- Nadzór: kontrola, obmiary.

Właściwości lasera liniowego Cross 3DG

- Wyznacza trzy płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość wyznaczania spadków
- Alarm nadmiernego przechyłu
- Możliwość współpracy z detektorem
- Wydajny akumulator litowo-jonowy



- Dane techniczne

Dokładność	±2mm na 10m
Zakres samo-poziomowania	±3,5°
Zasięg	20m wewnątrz budynku, ok.60m z detektorem
Światło lasera	515nm zielony
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ +50°C
Zasilanie	Akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4V lub 4 baterie
Czas pracy	do 8 godzin
Odporność na pył/wodę	IP 44
Wymiary	142mm x 85mm x 127mm
Waga	0,75kg