

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/laser-cross-4d-laser-liniowy-z-pelna-siatka-360-p-47.html>



Laser Cross 4D laser liniowy z pełną siatką 360°

Cena	2 570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Cross 4D

Opis produktu

Laser Cross 4D – zaawansowany laser liniowy z pełną siatką 360°

Cross 4D to nasz najbardziej zaawansowany laser liniowy. Za pomocą czterech umieszczonych poza obrysem obudowy zielonych diod laserowych, wyświetla pełną siatkę (2 poziomy, 2 pionowy) krzyżujących się ze sobą linii, każdą o zakresie pełnych 360 stopni. Wyposażony jest w tłumiony magnetycznie samopoziomujący kompensator, zapewniający błyskawiczne poziomowanie i pewny pomiar z dokładnością $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$. **Po włączeniu funkcji pulsacji Lamigo cross 4D może współpracować z odbiornikiem, na przykład z RC-10**, a bogaty osprzęt (w tym pilot zdalnego sterowania) dołączony do lasera pozwoli pracować na kilkadziesiąt różnych sposobów, ułatwiając najbardziej pracochłonne zadania wykończeniowe i montażowe.

Zastosowanie lasera liniowego Cross 4D

- Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.
- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
- Glazura: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki.
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi.
- Tapetowanie: tapety, bordiury.
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Renowacje: szafy, regały.
- Wyposażenie wnętrz: obrazy, zasłony, lampy, półki, karnisze.
- Stolarstwo: regały, linie cięcia.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.
- Nadzór: kontrola, obmiary.

Właściwości lasera liniowego Cross 4D

- Wyznacza cztery płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość wyznaczania spadków
- Alarm nadmiernego przechyłu
- Możliwość współpracy z detektorem
- Wydajny akumulator litowo-jonowy
- Trzyczęściowy uchwyt ścienny z mikroruchem
- Pilot zdalnego sterowania



Dane techniczne

Dokładność
Zakres samo-poziomowania
Zasięg
Światło lasera
Zakres temperatur pracy
Zasilanie
Czas pracy
Odporność na pył/wodę
Wymiary
Waga

$\pm 2\text{mm}$ na 10m
 $\pm 3,5^\circ$
20m wewnątrz budynku, ok.60m z detektorem
520-535nm zielony
 $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
Akumulator Li-Ion 4000mAh
~6 godzin
IP 54
150mm x 96mm x 150mm
0,5kg