

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/laser-cross-x1-p-49.html>



LASER CROSS X1

Cena	328,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Cross X1

Opis produktu

Laser Lamigo Cross X1 - prostota i kompaktowość

Cross X1 to najmniejszy i najprostszy z oferowanych przez nas laserów liniowych. Zasilany dwoma bateriami R6 („paluszkami”), obsługiwany za pomocą pojedynczego przycisku i suwaka blokady kompensatora, pozwala użytkownikowi na wyznaczanie pionu i poziomu za pomocą wyświetlanych na wprost urządzenia linii. W dole obudowy znajduje się gniazdo z gwintem 1/4”, które pozwala na zamontowanie na statywie z ruchomą głowicą, rozszerzając dodatkowo funkcjonalność lasera o wyznaczanie skosów.

Do czego nadaje się ten laser?

Laser liniowy Cross X1 doskonale sprawdzi się w pracach instalacyjnych, remontowych, a także przy kontroli jakości. Możliwość współpracy z odbiornikiem takim jak [odbiornik RC-9](#), pozwala na zwiększenie zasięgu pracy aż do 60 m.

Zastosowanie lasera Cross X1

- Układanie podłóg: laminaty, panele, parkiet, wykładziny.
- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
- Glazura: płytki podłogowe, ściennie, półki i detale z płytek.
- Instalacje: przewody, rury, grzejniki.
- Podział pomieszczeń: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ścianki, wnęki.
- Zabudowa kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi.
- Tapetowanie: tapety, bordiury.
- Stoiska targowe: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- Renowacje: szafy, regały.
- Wyposażenie wnętrz: obrazy, zasłony, lampy, półki, karnisze.
- Stolarka: regały, linie cięcia.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.
- Nadzór: kontrola, obmiary.

Właściwości lasera liniowego Cross X1

- Krzyż linii lasera
- Dwie dobrze widoczne linie lasera
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- Możliwość wyznaczania spadków
- Standardowe gniazdo statywu fotograficznego 1/4"
- Uchwyt umożliwiający montaż na krawędzi drzwi, blatu itp.



- [Dane techniczne](#)

Dokładność linii poziomej
Zakres samo-poziomowania
Zasięg
Światło lasera Linie:
Gniazdo statywu:
Zakres temperatur pracy
Zasilanie
Czas pracy
Odporność na pył/wodę
Wymiary
Waga

$\pm 3\text{mm}$ na 10m
 $\pm 4^\circ$
20m wewnątrz budynku, ok. 60m z detektorem
635nm czerwony
1/4"
 $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
2 baterie alkaliczne typu AA
około 16 godzin
IP 54
65mm x 75mm x 75mm
0,3kg