

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/laser-spin-305-p-52.html>

LASER SPIN 305



Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SPIN 305

Opis produktu

Laser Spin 305?

Laser rotacyjny Spin 305 to urządzenie zapewniające pełną automatyzację poziomowania, co znacząco ułatwia jego obsługę nawet osobom bez dużego doświadczenia, pozwalając na szybkie i dokładne wyznaczanie poziomów na dużych powierzchniach.

Cechy techniczne lasera

Laser jest wytrzymały, odporny na pył i wodę, co sprawia, że **doskonale sprawdza się na zewnątrz, w trudnych warunkach budowlanych jak i wewnątrz budynków**. Funkcja regulacji prędkości obrotu dostosowuje pracę lasera do specyfiki zadania. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w możliwość precyzyjnego ustawienia nachylenia, co jest kluczowe przy kładzeniu posadzek czy wytyczaniu spadków w pracach brukarskich. Pracę na zewnątrz ułatwi funkcja Wind - zmniejszająca czułość urządzenia na niewielkie wibracje.

Ergonomiczny design oraz długi czas pracy na baterii sprawiają, że **laser rotacyjny Spin 305 jest nie tylko funkcjonalny, ale także wygodny** w codziennym użytkowaniu.

Zastosowanie lasera rotacyjnego Spin 305

- Instalacja elektryczna: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
- Wylewki: ustalenie wysokości, kontrola poziomu.
- Wykończenie wewnątrz: sufity podwieszane, podłogi podniesione.
- Krajobraz i ogród: kostka brukowa, trawniki, oczka wodne, teren.
- Nadzór: kontrola, obmiary.
- Suche tynki: szyny, profile, płyty.

Właściwości

- Widoczny promień lasera
- Funkcja wyznaczania spadków
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 5^\circ$ ($\pm 7\%$) w obu osiach X i Y
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 5^\circ$ ($\pm 7\%$) w jednej osi: X albo Y
- Dwie prędkości obrotowe głowicy
- Zasilanie akumulatorem Li-Ion
- Funkcja Wind
- Funkcja skanowania
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54



- Dane techniczne

Dokładność pracy poziomej	±1,0mm/10m
Zasięg pracy	do 500m z detektorem
Obroty głowicy	300, 600 obr/min
Możliwość wyznaczania spadków	±7% w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w
Dioda laserowa	Światło widzialne, 635-650nm
Zakres działania kompensatora	5°
Gniazdo statywu	5/8"
Zasięg pilota	około 20m
Temperatura pracy	-20°C - +50°C
Zasilanie	akumulator Li-Ion 7.4V/2.6mAh
Czas pracy między ładowaniami	około 25 godzin
Klasa szczelności	IP 54
Wymiary	244×200×177mm
Waga	1,5kg