

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/makita-9558hnr-szlifierka-katowa-125mm-840w-p-10.html>

MAKITA 9558HNR szlifierka kątowa 125mm 840W



Cena	340,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	9558HNR

Opis produktu

MAKITA 9558HNR szlifierka kątowa 125mm 840W anty-restart

MAKITA 9558HNR to mała kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anty-restart do wymagających zastosowań, do cięcia i szlifowania. Narzędzie posiada zmechanizowaną przekładnię kątową, silnik o mocy 840 W i tarczę o średnicy 125 mm. Kanały labiryntowe w komorze silnika chronią łożysko i uzwojenia pola przed zanieczyszczeniami z powietrza chłodzącego. Wyposażona w przełącznik ślizgowy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Szlifierka do pracy przy dużym obciążeniu
- Wysokosprawny silnik o mocy wejściowej 840W i wysokiej pyłoszczelności
- Mały obwód uchwytu ułatwiający obsługę
- Blokada wałka w celu ułatwienia wymiany tarczy
- O-ringi zabezpieczające przed wyciekami smaru
- Obrotowa obudowa przekładni
- Wygodnie usytuowany włącznik
- Część przekładniowa o większych możliwościach naprawy
- Konstrukcja labiryntowa zabezpiecza wszystkie łożyska kulkowe przed kurzem i gruzem
- Opatentowany powłoka Zick-Zack z żywicy epoksydowej, w wyniku dużej prędkości obrotowej wirnika tworzy pierścień ochronny, który utrzymuje małe ciała obce i pył z dala od uzwojenia.
- Labiryntowa konstrukcja uszczelnia i chroni przekładnię napędową i łożyska przed zanieczyszczeniem w powietrzu chłodzącym zapewniając dłuższą żywotność narzędzi.
- Smukła budowa korpusu zapewnia dobry chwyt
- Niezawodne, obrobione koła zębate zapewniają dwukrotnie lub więcej dłuższą żywotność
- Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarcz
- Podwójna izolacja
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem - funkcja "anty-restart"

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 840 W
- Maksymalna moc urządzenia: 1000 W
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 min⁻¹
- Przewód zasilający: 2,5 m
- Waga bez kabla: 2,1 kg



-
- Wymiary (D x S x W): 271x140x106 mm

WYPOSAŻENIE

- Osłona
- Uchwyt boczny
- Kołnierz mocujący
- Nakrętka kołnierza
- Tarcza szlifierska
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna