

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/makita-ga5030r-szlifierka-katowa-125mm-720w-p-9.html>

MAKITA GA5030R szlifierka kątowa 125mm 720W

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GA5030R

Opis produktu

MAKITA GA5030R szlifierka kątowa 125mm 720W , anty restart

Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kątowa pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach. Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką. Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem. Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami. Wymiary przekładni kątowej pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo kompaktowy i ergonomiczny kształt, lekka szlifierka kątowa pozwalająca na szlifowanie w trudniej dostępnych miejscach
- Średnica korpusu jest tak mała, że umożliwia bezproblemowy i pewny chwyt jedną ręką
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Mała obudowa przekładni
- Silnik 720W ze zwiększoną odpornością na ciepło
- Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°
- Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami
- Blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy
- Wymiary przekładni kątowej pozwalają na całkowite wykorzystanie tarczy szlifierskiej

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 230 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Prąd: 3.2 A
- Moc znamionowa: 720 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Maksymalna grubość ściernicy: 6.4 mm
- Wymiary (D x S x W): 266 mm x 128 mm x 103 mm
- Waga bez kabla : 1.80 kg
- Klasa bezpieczeństwa: II

Hałas i wibracje:



-
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)
 - Poziom wibracji przy szlifowaniu powierzchni: 8.5 m/s²
 - Poziom wibracji przy szlifowani krążkami ściernymi: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Szlifierka kątowna 125mm 720W GA5030R
- Osłona tarczy (123099-9 / 123099-1)
- Uchwyt boczny (153489-2)
- Kołnierz mocujący (224415-9)
- Klucz do nakrętek czołowych (782423-1)
- Tarcza szlifierska do metalu 6 mm
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Polska karta gwarancyjna