

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/makita-hg5030k-opalarka-1600w-w-walizce-z-akcesoriami-p-26.html>



MAKITA HG5030K opalarka 1600W w walizce z akcesoriami

Cena	330,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HG5030K

Opis produktu

MAKITA HG5030K opalarka 1600W 350°C / 500°C w walizce z akcesoriami

WŁAŚCIWOŚCI

- Szczególnie lekkie narzędzie do: suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru, nakładanie oklein krawędziowych, obkurczanie osłon termokurczliwych, usuwanie farby, usuwania naklejek i różnych powłok itd..
- Regulacja przepływu powietrza za pomocą 2-stopniowego przełącznika
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Średnica dyszy - 34,5 mm
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa
- Obudowa wyprofilowana w sposób umożliwiający odstawienie
- Zastosowanie na 1 biegu:
 - Suszenie farb i lakierów
 - Usuwanie naklejek
 - Powlekane woskiem i usuwanie go
 - Suszenie drewna przed piłowaniem
 - Obkurczanie folii termokurczliwych z PVC i rurek termokurczliwych
 - Odmrażanie rur
- Zastosowanie na 2 biegu:
 - Spawanie tworzyw termoplastycznych
 - Gięcie rur i arkuszy z tworzyw termoplastycznych
 - Luzowanie zardzewiałych lub mocno dokręconych śrub i nakrętek
 - Usuwanie farb i lakierów
 - Lutowanie połączeń rurowych
- Zastosowanie dołączonych do zestawu dysz:
 - Dysza redukcyjna: Spawanie, obkurczanie osłon termokurczliwych (ciepło skupione na małej powierzchni)
 - Dysza szerokoszczelinowa: Suszenie, odmrażanie (ciepło rozproszone na powierzchni o dużej szerokości)
 - Dysza ochronna do szkła: Ochrona szyb okiennych podczas usuwania farby z ram
 - Dysza reflektorowa: Lutowanie rur
- Dostarczana w walizce

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 1600 W
- Temperatura strumienia powietrza: 1 Bieg: 350 °C
- Temperatura strumienia powietrza: 2 Bieg: 500 °C
- Przepływ powietrza: 1 Bieg: 300 l/min
- Przepływ powietrza: 2 Bieg: 500 l/min



-
- Wymiary (D x S x W): 233 mm x 80 mm x 208 mm
 - Waga (EPTA): 0.56 kg
 - Długość przewodu: 2 m
 - Klasa ochrony elektrycznej: II

ZESTAW ZAWIERA

- Opalarka HG5030K
- Dysza redukcyjna o średnicy 20 mm
- Dysza szerokorowkowa
- Dysza ochronna do szkła
- Dysza reflektorowa
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna