

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/makita-hm0871c-mlot-udarowy-do-kucia-sds-max-8-1j-1100w-avt-p-5.html>



MAKITA HM0871C Młot udarowy do kucia SDS-Max 8,1J 1100W AVT

Cena	1 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HM0871C

Opis produktu

MAKITA HM0871C Młot udarowy do kucia SDS-Max 8,1J 1100W AVT SOFT NO LOAD

Wydajny młot udarowy **MAKITA HM0871C** z uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Moc znamionowa 1100W i energia uderu 8,1 J zapewniają wydajne usuwanie materiału. Posiada częstotliwość uderów 1100 - 2650 /min. Wyposażony w system tłumienia drgań - AVT zapewniający niskie wibracje. 12 ustawień kąta grotu umożliwia ustawienie w różnych pozycjach dla wygodniejszej obsługi. Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem. Całość przechowywana w walizce transportowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Kompaktowy młot klasy 5kg z nadzwyczaj dużą energią uderzenia 8,1J (M) według nowej normy (EPTA)
- Stabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą częstotliwość uderów pod obciążeniem
- Obniżone obroty na biegu jałowym zapewniają dokładne przyłożenie i rozpoczęcie pracy
- Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika i przewodu
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętki w celu dopasowania do różnych zastosowań
- przestawiany w 12 pozycjach
- Szczotki węglowe samoczynnie wyłączające się
- Zabezpieczenie przed udarem na biegu jałowym
- Miękka rękojeść dla większej wygody pracy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

DANE TECHNICZNE

- Uchwyt narzędziowy: SDS-MAX
- Rodzaj uderu: elektropneumatyczny
- Pobór mocy: 1100W
- Prędkość obr. bez obciążenia: 1100-2650 obr/min
- Siła uderu EPTA: 8,1J
- Waga bez kabla: 5,6 kg
- Wymiary (D x S x W): 466 x 116 x 230 mm
- Przewód zasilający: 4,0 m

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 93 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 2,3 dB(A)
- Poziom wibracji, dłutowanie: 11,4 m/s²



-
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: $1,5 \text{ m/s}^2$
 - Poziom wibracji, dłutowanie za pomocą uchwyty bocznego typu D: $12,8 \text{ m/s}^2$
 - Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie za pomocą uchwyty bocznego typu D: $1,5 \text{ m/s}^2$

WYPOSAŻENIE

- Walizka
- Smar do dłut
- szmatka
- uchwyt boczny
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna