

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/makita-hr4013c-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-80j-1100w-z-avt-p-6.html>

MAKITA HR4013C młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 8.0J 1100W z AVT



Cena	2 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HR4013C

Opis produktu

MAKITA HR4013C młot udarowo-obrotowy SDS-MAX 8.0J 1100W z AVT SOFT NO LOAD

Wydajny młot udarowo-obrotowy MAKITA HR4013C o mocy znamionowej silnika 1100W z systemem antywibracyjnym AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 40 mm (wiertło), posiada energię uderu 8,3 J. Dzięki funkcjom wiercenia z udarem i kuciu narzędzie jest doskonałym wyborem do prac remontowych i budowlanych. Regulacja prędkości za pomocą pokrętki w celu dopasowania do różnych zastosowań. Przycisk blokady do pracy ciągłej.

WŁAŚCIWOŚCI

- System AVT - poziom vibracji został jeszcze bardziej zmniejszony poprzez całkowite oddzielenie części maszyny z uchwytem od części z silnikiem i przekładnią
- System Soft no Load
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- 24-pozycyjne przestawianie dłuta
- Pełno okresowy układ elektroniczny i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstotliwości uderów za pomocą pokrętki nastawczego
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika lub przewodu
- Przesuwany uchwyt szybko mocujący
- Łatwa w obsłudze dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w górnej części obudowy
- Osobny przycisk do dłutowania w trybie ciągłym

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa 1100 W
- Uchwyt narzędziowy typu SDS-MAX
- Prędkość obr. na biegu jałowym 250-500 obr./min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym 1450 - 2900 /min
- Energia pojedyn. uderzenia: 8,0 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka 105mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 40 mm
- Wymiary (D x S x W) 479 x 106 x 263 mm
- Waga bez kabla: 6,8 kg
- Waga w opakowaniu 13.0 kg
- Przewód zasilający: 5,0 m

HAŁAS I WIBRACJE



- Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji, dłutowanie: 4,8 m/s²
- Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie: 5,7 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie: 1,5 m/s²

WYPOSAŻENIE

- MAKITA HR4013C młotko-wiertarka SDS-MAX
- Walizka: 196531-6
- Uchwyt boczny prętowy: 123138-5
- Smar do wiertel i dłut: 194683-7
- Uchwyt boczny pałkowy: 196792-8
- Ogranicznik głębokości: 331955-1
- Szmata
- Polska karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

Informacja o bezpieczeń