

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/profesjonalny-polautomat-spawalnicy-magnum-mig-315-mma-synergia-p-68.html>



Profesjonalny półautomat spawalnicy MAGNUM MIG 315 MMA SYNERGIA

Cena	2 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MIG 315 MMA SYN

Opis produktu

Urządzenie **MAGNUM MIG 315 MMA SYNERGIA** to profesjonalny półautomat spawalnicy zasilany z sieci trójfazowej **400 V** o maksymalnym prądzie spawania **315 A**.

Źródło prądu zostało zbudowane w technologii inwerterowej z wykorzystaniem tranzystorów IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii.

Dostępne tryby spawania

- **MIG** - ustawienia manualne
- **MIG** - ustawienia synergiczne
- **MMA** - spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne),
- **FCAW** - spawanie drutem samo-osłonowym - (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalnicy, plus (+) na masie!),
- **PUNKT** - funkcja spawania czasowego, używana do szczepiania detali, dzięki której można uzyskać równą długość spoin spawalnicych.

Oferowany półautomat wykonany jest w technologii inwerterowej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania oraz synergiczne sterowanie - funkcja ta automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie.

Urządzenie **MIG 315 MMA SYNERGIA** posiada możliwość regulacji indukcyjności, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków. Półautomat dedykowany jest do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w profesjonalny **4-rolkowy podajnik drutu** z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalnicych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalnicych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Funkcje i zalety:

- MIG Synergia
- MIG manual
- funkcja 2T i 4T
- spawanie punktowe



- spawanie MMA
- solidny podajnik 4x4
- solidne podwozie
- solidne półka na butlę
- mocne łożyskowane koła

Zasilanie : 400 V / 50 Hz

Sprawność : 60%

Prąd spawania : 315 A

Napięcie biegu jałowego : 69 V

Szpula drutu max. : 15 kg

Średnica drutu : 0.8 mm - 1.2 mm

Zabezpieczenie zasilania : 20 A (C)

Chłodzenie urządzenia : POWIETRZE

Chłodzenie uchwytu : GAZ

Waga : 40 kg

Ze względu na gabaryt i wagę transport ustalany indywidualnie