

Link do produktu: <https://www.amtech24.pl/wiertarka-udarowa-gsb-13-re-bosch-p-168.html>

Wiertarka udarowa GSB 13 RE BOSCH

Cena	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	GSB13RE

Opis produktu

Wiertarka udarowa GSB 13 RE BOSCH

Wiertarka udarowa o mocy 600W GSB 13 RE BOSCH Professional.

Profesjonalna wiertarka udarowa GSB 13 RE firmy BOSCH przeznaczona do wiercenia we wszystkich możliwych materiałach.

Mocny i bardzo wydajny silnik o mocy 600W i dużej prędkości obrotowej 2.800 obr/min zapewniający szybkie i precyzyjne wiercenie nie wymagające wysiłku w betonie, cegle, kamieniu, stali, aluminium, drewnie, itp.,

System Bosch Electronic – czyli funkcja płynnej, elektronicznej regulacji prędkości obrotowej umożliwiająca precyzyjne nawiercenie otworu lub wkręcenie wkrętów

Wstępny wybór prędkości obrotowej – potencjometr nastawczy wbudowany we włącznik główny z funkcją płynnej regulacji prędkości obrotowej przy pracy ciągłej np. podczas pracy z użyciem stojaka wiertarskiego

Przełącznik biegu w prawo i w lewo z obrotowym przeznaczony do zmiany kierunku obrotów do wkręcania i wykręcania wkrętów i śrub

Szybkozaciskowy, metalowy uchwyt wiertarski 13mm dzięki któremu montaż i demontaż wiertła odbywa się w sposób zdecydowanie szybszy i wygodniejszy niż w przypadku tradycyjnych uchwytów wiertarskich, a cała operacja wymiany wiertła odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi (kluczyka)

Ergonomiczna konstrukcja przy optymalnym położeniu uchwytu zapewnia optymalną kontrolę i łatwość obsługi

Duży i wygodny w obsłudze wyłącznik udaru do wiercenia otworów i wkręcania wkrętów oraz do pracy z udarem i bez udaru

Duży i wygodny w obsłudze wyłącznik główny z regulacją prędkości obrotowej oraz z przyciskiem blokady do pracy ciągłej

Duża rękojeść przednia z regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę oburącz oraz gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę, zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia

Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie nieprzelotowych otworów o zadanej głębokości

Antywibracyjna rękojeść tylna pokryta materiałem typu Softgrip zwiększa wygodę pracy oraz zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia z rąk i zmniejsza drgania przenoszone na dłoń.



Parametry techniczne

- Moc silnika **600 W**
- Maksymalna średnica wiercenia **w betonie 13 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia **w cegle 15 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia **w stali 10 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia **w aluminium 12 mm**
- Maksymalna średnica wiercenia **w drewnie 25 mm**
- Prędkość obrotowa **od 0 do 2.800 obr/min** (regulowana)
- Liczba uderzeń **od 0 do 44.800 obr/min** (regulowana)
- Gwint uchwyty wiertarskiego **1/2" - 20 UNF-2**
- Uchwyt wiertarski **1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy**
- Ciężar urządzenia **1,6 kg**

Dostawa zawiera

- Wiertarkę udarową
- Rękojeść dodatkową
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Kartę gwarancyjną